



Scheda tecnica

Fusto impilabile omologato 30litri Cod. Art. CT FP 030N M00



Descrittivo prodotto:			
Fusto impilabile in HDPE, con coperchio a vite, capacità 30 litri, omologato per solidi			
Capacità:		sotto coperchio	
effettiva		32,5 litri/8,6 galloni US	
Materiale :		Fusto e coperchio in HDPE. Guarnizione coperchio in EPDM Maniglie laterali in HDPE nero	
Peso:		Colori standard:	
Fusto 1475gr / 52,03 oz	Coperchio 417 gr / 14,71 oz	Contenitore Bianco (codice colore 004)	
Guarnizione 28gr / 0,99 oz	Maniglie 90gr / 3,18 oz	Coperchio Blu (codice colore 605)	
Peso complessivo 2010gr / 70,90 oz		Maniglie Nere (codice colore 101)	
Dimensioni:			
Altezza con coperchio	408mm	Altezza fusto senza coperchio	398mm
Bocca di riempimento	Ø326mm		
Altezza del coperchio	57mm	Diametro esterno coperchio	Ø374mm
Omologazione:			
Omologazione per solidi			
Gruppi di contenitori I-III-III			
Marcatura UN 1H2/X40/Y40/Z40/S---/NL/CurTec 3198			
Peso lordo max (kg) X=40 Y=40 Z=40			
Posizione simboli:			
Identificativo produttore	contenitore	coperchio	
Paese d'origine	sul fondo	//	
Codice prodotto	sul fondo	//	
Codice riciclaggio/materiale	sul fondo	interno coperchio	
Datario / orologio	sul fondo	interno coperchio	
Marcatura UN	parete laterale	//	
Simbolo alimentare	sul fondo	//	
Data tracciabilità materiale	sul fondo	//	

28/04/2016 Rev2.0

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

Berlin Packaging Industrial Italy S.r.l. Cap. Soc. € 50.000,00 I. V.
Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Berlin Packaging LLC.
Via Betty Ambiveri, 7 - 24126 Bergamo (BG) Italia - Tel +39 035 525395 Fax +39 035 3843955
CF e P. IVA: IT 03182680169 REA: BG-356330 - info.industrial.it@berlinpackaging.com | www.berlinpackaging.it/pentapackaging



Scheda tecnica

Fusto impilabile omologato 30litri Cod. Art. CT FP 030N M00

Informazioni generali	
Massima temperatura di riempimento a caldo: 70°C / 158°F	
Prima di chiudere ermeticamente ed impilare i contenitori, la temperatura del contenuto deve essere scesa a 30°C / 86°F	
Documentazione informativa disponibile su richiesta	
Certificato omologa disponibile su richiesta	
Test di traspirabilità MVTR (Moisture Vapor Transmission Rate) disponibile su richiesta	
Dichiarazione di ermeticità disponibile su richiesta	
Altri colori disponibili su richiesta	
Manuale di utilizzo disponibile su richiesta	
Dotati di sigillo di garanzia contro ogni genere di manomissione	
Spessore parete	
Spessore minimo	≥ 1,7 mm
Spessore nominale	≥ 2,5 mm
Tolleranze	
Altezza	± 2,5 %
Diametro	± 1,5 %
Peso	± 4 % del peso inizialmente dichiarato in scheda tecnica

Schema di palletizzazione

Quantità di coperchi per pallet	88
Quantità coperchio per strato	8
Numero di strati	11
Quantità di contenitori per pallet	88
Quantità di contenitori per strato	8
Numero di strati	11
Peso complessivo	189Kg / 416 Lbs
Volume pallet	1200x1000x2568mm / 48x40x101 inch



28/04/2016 Rev2.0

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

Berlin Packaging Industrial Italy S.r.l. Cap. Soc. € 50.000,00 I. V.
Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Berlin Packaging LLC.
Via Betty Ambiveri, 7 - 24126 Bergamo (BG) Italia - Tel +39 035 525395 Fax +39 035 3843955
CF e P. IVA: IT 03182680169 REA: BG-356330 - info.industrial.it@berlinpackaging.com | www.berlinpackaging.it/pentapackaging

BERLIN PACKAGING non assume alcuna responsabilità, esplicita o implicita, sull'uso o sull'impiego del prodotto, né per i danni o per le conseguenze derivanti dall'uso non conforme alle istruzioni di utilizzo o per i danni o per le conseguenze derivanti dall'uso non conforme alle istruzioni di utilizzo. Inoltre si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche senza alcun preavviso.