



### Scheda tecnica

### Fusto impilabile omologato 75litri Cod. Art. CT FP 075N M00



<b>Descrittivo prodotto:</b>		
Fusto impilabile in HDPE, con coperchio a vite, capacità 75 litri, omologato per solidi		
<b>Capacità:</b>	<b>effettiva</b> <b>sotto coperchio</b>	
	80 litri/21,1 galloni US 76 litri /21,1galloni US	
<b>Materiale :</b>		
Fusto e coperchio in HDPE. Guarnizione coperchio in EPDM Maniglie laterali in HDPE nero		
<b>Peso:</b>	<b>Colori standard:</b>	
Fusto 3025gr / 106,70 oz	Coperchio 740 gr / 26,10 oz	Contenitore Bianco (codice colore 004)
Guarnizione 44gr / 1,55 oz	Maniglie 90gr / 3,18 oz	Coperchio Blu (codice colore 605)
Peso complessivo 3899gr / 137,53 oz		Maniglie Nere (codice colore 101)
<b>Dimensioni:</b>		
Altezza con coperchio 701mm	Altezza fusto senza coperchio 692mm	
Bocca di riempimento Ø390mm	Diametro interno coperchio Ø440mm	
Altezza del coperchio 74mm	Diametro esterno coperchio Ø450mm	
<b>Omologazione:</b>		
Omologazione per solidi		
Gruppi di contenitori I-II-III		
Marcatura UN UN/1H2/X75/S/-/B/CurTec 140180		
Peso lordo max (kg) X=75 Y=113 Z=150		
<b>Posizione simboli:</b>	<b>contenitore</b> <b>coperchio</b>	
Identificativo produttore	sul fondo //	
Paese d'origine	sul fondo //	
Codice prodotto	sul fondo //	
Codice riciclaggio/materiale	sul fondo interno coperchio	
Datario / orologio	sul fondo interno coperchio	
Marcatura UN	parete laterale //	
Simbolo alimentare	sul fondo //	
Data tracciabilità materiale	sul fondo //	

28/04/2016 Rev2.0

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

Berlin Packaging Industrial Italy S.r.l. Cap. Soc. € 50.000,00 I. V.  
Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Berlin Packaging L.L.C.  
Via Betty Ambiveri, 7 - 24126 Bergamo (BG) Italia - Tel +39 035 525395 Fax +39 035 3843955


CF e P. IVA: IT 03182680169 REA: BG-356330 - info.industrial.it@berlinpackaging.com | www.berlinpackaging.it/pentapackaging



### Scheda tecnica

### Fusto impilabile omologato 75litri Cod. Art. CT FP 075N M00

<b>Informazioni generali</b>	
Massima temperatura di riempimento a caldo: 70°C / 158°F	
Prima di chiudere ermeticamente ed impiantare i contenitori, la temperatura del contenuto deve essere scesa a 30°C / 86°F	
Documentazione informativa disponibile su richiesta	
Certificato omologa disponibile su richiesta	
Test di traspirabilità MVTR (Moisture Vapor Transmission Rate) disponibile su richiesta	
Dichiarazione di ermeticità disponibile su richiesta	
Altri colori disponibili su richiesta	
Manuale di utilizzo disponibile su richiesta	
Dotati di sigillo di garanzia contro ogni genere di manomissione	
<b>Spessore parete</b>	
Spessore minimo	≥ 1,9 mm
Spessore nominale	≥ 2,7 mm
<b>Tolleranze</b>	
Altezza	± 2,5 %
Diametro	± 1,5 %
Peso	± 4 % del peso inizialmente dichiarato in scheda tecnica
<b>Schema di palletizzazione</b>	
Quantità di coperchi per pallet	30
Quantità coperchio per strato	5
Numero di strati	6
Quantità di contenitori per pallet	30
Quantità di contenitori per strato	5
Numero di strati	6
Peso complessivo	
Volume pallet	1200x1000x2295mm / 47.2x39.4x90.4 inch



28/04/2016 Rev2.0

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

Berlin Packaging Industrial Italy S.r.l. Cap. Soc. € 50.000,00 I. V.  
Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Berlin Packaging L.L.C.  
Via Betty Ambiveri, 7 - 24126 Bergamo (BG) Italia - Tel +39 035 525395 Fax +39 035 3843955

CF e P. IVA: IT 03182680169 REA: BG-356330 - info.industrial.it@berlinpackaging.com | www.berlinpackaging.it/pentapackaging

PENTAPACKAGING non assume alcuna responsabilità, rispetto all'uso e al non corretto impiego del contenitore da parte dei propri clienti, inoltre si riserva di aggiornare il prodotto e modificare la scheda tecnica senza alcun obbligo di preavviso