



**SCHEMA PRODOTTO**
**SECCHIELLO PLASTICA BASE TONDA 3,0LT  
ART. SR SP 0300RE . . .**

	Secchiello rotondo Senza maniglia e coperchio	Coperchio ermetico 0300DE W00	Coperchio termosaldatura 0300DE V00	Maniglia	
<b>Capacità nominale</b>	3,0 litri	\	\	\	
<b>Capacità raso bordo</b> (tolleranza +/-5%)	3.400 ml	\	\	\	
<b>Capacità DIN</b> secondo DIN 55 542 1a parte (sotto coperchio) tolleranza +/-5%	\	3.150 ml	3.400 ml	\	
<b>Materiale</b>	PP	PP	PP	PP	
<b>Diametro esterno</b>	in alto: 198,0 mm in basso: 172,0 mm	194,5 mm	193,8 mm	\	
<b>Altezza</b>	140,0 mm (secchio)	141,0 mm (secchio+cop)	149,0 mm (secchio+cop)	\	
<b>Altezza di due secchi impilati</b> (ed ogni secchio suppl.)	\	272,0 mm 131,0 mm	290,0 mm 141,0 mm	\	
<b>Superficie stampabile in offset</b> 1 lato (largh x alt) max. Periferico (largh x alt) max	220 x 85 mm 545 x 85 mm	\	\	\	
<b>Etichetta nello stampo</b> (IML = in-mould)	perif.: 561,9 x 116,2 mm	Ø 135 mm	Ø 135 mm	\	
<b>Maniglia con roller in plastica</b>	\	\	\	\	
<b>Diametro Fustella per pompa</b>	\	\	\	\	
<b>Quantità dei secchi vuoti su Europallets</b>	1280 pz./cartone (con coperchi)	7680 pz	4800 pz	\	
<b>Altezza dei bancali</b>	2,09 mt	1,83 mt	1,91 mt	\	
<b>Pallettizzazione</b>	24 pezzi 	\	\	\	
<b>Adatto a tintometro</b>	no	no	no	\	
<b>INFORMAZIONI PER L'IMPILAMENTO IN SICUREZZA DEI SECCHI RIEMPITI</b>				Spessore del film 90	
micron (rispettare le indicazioni del fabbricante di film)					
Nr. secchi pieni impilati:	2	3	4	5	6**
Peso max (kgs.) per ogni secchio	5,2*	5,2*	5,2*	5,2	4,2

\*Il peso di riempimento è limitato dalla capacità di carico della maniglia.  
Si prega prendere visione della parte relativa alle "informazioni tecniche" che costituisce parte integrante della scheda prodotto.  
I dati indicati sono forniti dal produttore e potranno essere variati a sua discrezione senza preavviso.

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**