




SCHEDA PRODOTTO **SECCHIELLO PLASTICA BASE TONDA 27LT**
ART. SR SP 2700RE A06

	Secchiello rotondo Senza maniglia e coperchio	con coperchio ermetico DRE3000P W00	con coperchio a pressione DRE 3000P S00	con coperchio a pressione DRE 3010P S00 per impilamento ridotto	Maniglia
Capacità nominale	27,0 litri	\	\	\	\
Capacità raso bordo (tolleranza +/-5%)	30.000 ml	\	\	\	\
Capacità DIN secondo DIN 55 542 1a parte (sotto coperchio) tolleranza +/-5%	\	28.450 ml	29.300 ml	25.500 ml	\
Materiale	PP	PP	PP	PP	acciaio galvanizzato
Diametro esterno	superiore: 385 mm inferiore: 318 mm	379,4 mm	379,0 mm	379,0 mm	\
Altezza	351,0 mm (secchio)	353,0 mm (secchio+cop)	353,0 mm (secchio+cop)	353,0 mm (secchio+cop)	\
Altezza di due secchi impilati (ed ogni secchio suppl.)	\	686 mm 332 mm	693 mm 339 mm	654,0 mm 339,0 mm	\
Superficie stampabile in offset 1 lato (largh x alt) max. Periferico (largh x alt) max	360 x 250 mm 950 x 250 mm	\	\	\	\
Etichetta nello stampo (IML = in-mould)	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	\
Maniglia con roller in plastica	\	\	\	\	si
Quantità secchi vuoti su Europallets	200 (con coperchi)	1.200	1.200	960	\
Altezza dei bancali	2,00 m	2,09 m	2,09 m	1,89 m	\
Pallettizzazione	 6 pezzi	\	\	\	\
Adatto a vibrazioni	no	no	no	no	\
INFORMAZIONI PER L'IMPILAMENTO IN SICUREZZA DEI SECCHI RIEMPITI spessore del film di 100 micron (rispettare le indicazioni del fabbricante di film)					
Nr. secchi pieni impilati:	2	3**	4	5	6
Peso max (kgs.) per ogni secchio	47,2*	40,5	22,2	14,1	9,5

*Il peso di riempimento è limitato dalla capacità di carico della maniglia. Si prega prendere visione della parte relativa alle "informazioni tecniche" che costituisce parte integrante della scheda prodotto. I dati indicati sono forniti dal produttore e potranno essere variati a sua discrezione senza preavviso

** Versione standard

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

24/09/2014

Berlin Packaging Industrial Italy non si assume alcuna responsabilità rispetto all'idoneità di utilizzo e al non corretto impiego dei contenitori da parte dei propri clienti, inoltre si riserva di apportare ai prodotti modifiche tecniche senza alcun obbligo di preavviso