




**SCHEDA TECNICA PRODOTTO:****MK BA 0520 ...**

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Dimensioni. | Forma: | Rotonda | |
| | Volume sotto coperchio: | 520 | ml |
| | Diametro esterno in alto (con coperchio): | 93,4 | mm |
| | Diametro esterno alla base: | 73 | mm |
| | Altezza (con coperchio): | 117,5 | mm |
| Le misure possono variare di +/- 3%. | | |  |
| 2. Sistema di chiusura. | Tipo di chiusura: | A pressione | |
| | Collare di protezione: | Si | |
| | Sigillo di inviolabilità: | Si | |
| | Opzioni per il coperchio: | standard | |
| 3. Pesì. | Contenitore | 18,95 g | |
| | Coperchio | 4,10 g | |
| | I pesi possono variare di +/- 3% | | |
| 4. Materia prima. | Materia prima: | PP | |
| | Colori: | Disponibili su campione presentato dal cliente. | |
| Approvazioni: |   | Materie prime e masterbatches idonei al contatto con alimenti, in conformità con la normativa europea vigente | |
| 5. Manico. | Disponibilità manico: | No | |
| 6. Decorazione IML | Contenitore: | SI | |
| | Coperchio: | SI | |
| 7. Altre caratteristiche. | Utilizzi: | Idonei al contatto diretto con prodotti alimentari a base acqua, sostanze acide e grasse a temperatura ambiente o inferiore. | |
| | Riempimento a caldo: | idonei per temperature comprese tra 85°C - 95°C | |
| | Microonde: | Idoneo al microonde per tempi ristretti, a temperature tra 70°-100° non oltre i 15min Per l'utilizzo ad alte temperature, l'idoneità del contenitore deve essere comunque testata dal cliente con il proprio prodotto specifico. | |
| | Basse temperature: | fino a -20°C. Sotto -20°, idoneo mediante utilizzo di polimero speciale su richiesta del cliente. Ia tenuta del contenitore va comunque sempre testata dal cliente per il suo utilizzo specifico | |
| Immagazzinaggio: | Stoccare in luogo coperto e protetto dai raggi diretti del sole, evitare l'esposizione ad alte temperature per periodi prolungati. Tenere lontano da fonti di calore, almeno 1m. Non pallettizzare oltre i 2,4m di altezza. Si raccomanda l'utilizzo entro 12 mesi dalla consegna, con stoccaggio adeguato. | | |
| 8. Imballo: | Quantità per pallet (barattoli e coperchi in scatole): | 7600 | pcs. |
| | Quantità per scatola (barattoli + coperchi): | 380 | pcs. |
| | Scatole per pallet: | 20 | pcs. |
| | Altezza del pallet: | 2,2 | m |
| 9. Certificati e informazioni tecniche: | Per ulteriori informazioni: info@pentapackaging.it | | |

Ed. 01/08/2014

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Berlin Packaging Industrial Italy S.r.l. Cap. Soc. € 50.000,00 i. v.

Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Berlin Packaging L.L.C.

Via Betty Ambiveri, 7 - 24126 Bergamo (BG) Italia - Tel +39 035 525395 Fax +39 035 3843955

CF e P. IVA: IT 03182680169 REA: BG-356330 - info.industrial.it@berlinpackaging.com | www.berlinpackaging.it/pentapackaging