



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# PL TP 3000 A..

### CORPO

<b>Materiale esterno</b>	Polietilene alta densità alto peso molecolare	
<b>Fabbricazione</b>	Estrusione soffiaggio	
<b>Peso</b>	1250 gr	
<b>Capacità totale</b>	34,2l	
<b>Colori standard</b>	Blu - Bianco - Neutro	
<b>Maniglia</b>	Soffiata/pinzata	
<b>Accatamento a 25°C *</b>	1 + 2	1 + 1
<b>con densità</b>	1,4 Kg/l	1,8 Kg/l

### BOCCELLO

<b>Diametro interno</b>	45mm
<b>Filetto esterno</b>	DIN 51
<b>Altezza esterna</b>	25 mm

### TAPPO AUTOSIGILLANTE


<b>Peso</b>	23,5gr
<b>Guarnizione</b>	PE reticolato espanso
<b>Coppia per chiusura</b>	28 ± 1 N.m.
<b>Sfiati</b>	a richiesta

### OMOLOGAZIONI ONU

3H1/Y 1,9/180	Liquid standard		
TGM VAKU 26152	Soluz.Umettante 5%	Acido Acetico	n-Butilacetato
	Miscela idrocarburi	Acido Nitrico 55%	Acqua

### ALTRI DATI

<b>Alimentarietà</b>	A richiesta
<b>Lotto minimo</b>	----
<b>Quantità per pallet</b>	48



DIMENSIONI		mm.
Lunghezza	a	324
Profondità	b	295
Altezza	h	448
Bocchello	c	45

\* Questi dati sono applicabili solamente quando i fusti sono riempiti al 98% della loro capacità e sono accatatasti su pallets reversibili ad area piana. La superficie del fondo deve appoggiare almeno per l'80% della superficie della testa.

Rev. B.12 del 25/03/2014

Tolleranze Din16901

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

Berlin Packaging Industrial Italy S.r.l. Cap. Soc. € 50.000,00 i. v.

Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Berlin Packaging L.L.C.

Via Betty Ambiveri, 7 - 24126 Bergamo (BG) Italia - Tel +39 035 525395 Fax +39 035 3843955

CF e P. IVA: IT 03182680169 REA: BG-356330 - info.industrial.it@berlinpackaging.com | www.berlinpackaging.it/pentapackaging